
ID Kabla S1.P5-01	Skrót OK	Limit pomierowy ISO11801 Channel Class D	Długość 42.6 m	Headroom 8.3 dB (NEXT)	Data / Czas 2017-10-20 12:22 PM
-----------------------------	--------------------	--	--------------------------	----------------------------------	---

Długość ogółem:	42.6 m
Ilość raportów:	1
Ilość pozytywnych raportów:	1
Ilość negatywnych raportów:	0
Ilość raportów ostrzegawczych:	0
Tylko dokumentacja:	0



ID Kabla: S1.P5-01

Data / Czas: 2017-10-20 12:22:29 PM

Headroom 8.3 dB (NEXT 12-36)

Limit pomiarowy: ISO11801 Channel Class D

Rodzaj kabla: Cat 5e F/UTP

NVP: 69.0%

Operator: RATIO

Wersja oprogramowania: 2.7800

Wersja Limit: 1.9500

Data kalibracji:

Główna (Tester): 2017-04-24

Zdalna (Tester): 2017-04-24

Podsumowanie pomiaru: OK

Model: DTX-1800


Nr seryjny jedn. głównej: 3037025

Nr seryjny jedn. zdalnej: 3037026


Adapter Główny: DTX-CHA002

Adapter Zdalny: DTX-CHA002


Długość (m)	[Para 78]	42.6
Opóźnienie Prop. (ns), Limit 555	[Para 36]	217
Różnica Opóźn. (ns), Limit 50	[Para 36]	11
Rezystancja (ohm), Limit 25.0	[Para 36]	8.2
Tłumienność Margines (dB)	[Para 36]	15.8
Częstotliwość (MHz)	[Para 36]	100.0
Limit (dB)	[Para 36]	24.0



Mapa połączeń (T568B)





Tłumienność (dB)





Najgorszy margines Najgorsza wartość



OK	MAIN	SR	MAIN	SR
Najgorsza para	12-36	12-36	12-36	12-36
NEXT (dB)	8.7	8.3	8.7	8.3
Częst. (MHz)	59.3	59.0	59.3	59.0
Limit (dB)	34.0	34.0	34.0	34.0
Najgorsza para	12	12	12	12
PS NEXT (dB)	11.2	11.0	11.2	11.0
Częst. (MHz)	59.5	59.0	59.5	59.0
Limit (dB)	31.0	31.0	31.0	31.0





OK	MAIN	SR	MAIN	SR
Najgorsza para	45-78	78-45	78-36	36-78
ACR-F (dB)	20.7	20.7	27.2	27.3
Częst. (MHz)	4.0	3.9	95.0	94.5
Limit (dB)	45.4	45.6	17.8	17.9
Najgorsza para	45	45	36	36
PS ACR-F (dB)	21.6	21.6	28.4	28.2
Częst. (MHz)	4.0	4.0	94.5	94.3
Limit (dB)	42.4	42.4	14.9	14.9



OK	MAIN	SR	MAIN	SR
Najgorsza para	12-36	12-36	12-36	12-36
ACR-N (dB)	18.3	19.7	20.5	20.0
Częst. (MHz)	7.8	6.8	59.3	59.0
Limit (dB)	42.5	43.9	15.9	16.0
Najgorsza para	36	36	36	12
PS ACR-N (dB)	19.4	21.1	30.9	22.9
Częst. (MHz)	8.3	7.0	94.0	59.0
Limit (dB)	38.9	40.6	4.3	13.0



OK	MAIN	SR	MAIN	SR
Najgorsza para	78	78	78	78
RL (dB)	8.2	6.7	8.2	9.0
Częst. (MHz)	66.5	19.5	66.5	59.0
Limit (dB)	11.8	17.0	11.8	12.3



Normy zgodności sieci:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	ATM-25	ATM-51
ATM-155	100VG-AnyLan	TR-4
TR-16 Active	TR-16 Passive	